

PROFILÉ ALUMINIUM 20X20 MM (16 BARRES DE 3 M) – RAINURE 5 MM – 2N90 - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE05E0009



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé aluminium vous offre un modèle compact pour des solutions légères et robustes. Il est pourvu de 2 faces fermées qui couvrent 2 des 4 rainures initiales.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 5 mm
- La section est de 20x20 mm
- Ce produit est vendu à la barre (3 m)
- Nombre de rainures : 2
- Ce profilé est anodisé de couleur naturelle
- Propriété : Léger

À quoi correspond « 2N90 » ?

2N90 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 2N signifie que 2 rainures sont fermées. 90 signifie que les 2 rainures fermées sont sur 2 faces collées et perpendiculaires (90°).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| Ix (en cm ⁴) | 0,78 |
| Wx (en cm ³) | 0,76 |
| Iy (en cm ⁴) | 0,78 |
| Wy (en cm ³) | 0,76 |
| Rainure | 5 mm |
| Section | 20x20 mm |
| Nombre de rainure ferme | 2 |
| Resistance matériaux (typologie) | Leger |
| Couleur | Gris |
| Matiere | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisation incolore |
| Gamme | h' 8 40 |
| Poids (en kg/m) | 0,54 |
| Résistance à l'arrachement de la rainure (en N) | 500 |
| Profondeur de rainure (en mm) | 6,35 |
| ESD | Oui |
| Taraudage max du trou central | M6 |
| Compatibilité gammes | h' 8 40 |
| Type de produit | Profilé aluminium standard |

