


PROFILÉ ALUMINIUM 40X20 MM (8 BARRES DE 3 M) – RAINURE 5 MM – 4N180 - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE05E0029



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Profilé compact pour des designs robustes. Ce profilé est pourvu de 2 rainures ouvertes et 4 rainures fermées.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 5 mm
- La section est de 40x20 mm
- Ce produit est vendu à la barre (3 m)
- Nombre de rainures : 2
- Ce profilé est anodisé de couleur naturelle
- Propriété : Léger

A quoi correspond « 4N180 » ?

4N180 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 4N signifie que 4 rainures sont fermées. 180 signifie que les 4 rainures fermées sont sur 2 faces opposées et parallèles (180°).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm ⁴)	1,56
Wx (en cm ³)	1,56
Iy (en cm ⁴)	5,207
Wy (en cm ³)	2,603
Rainure	5 mm
Section	40x20 mm
Nombre de rainure ferme	4
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	0,93
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	500
Profondeur de rainure (en mm)	6,35
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M6
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard

