CONVOYEUR À BANDE - C40 - 80X3000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E0803M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Convoyeur à bande de longueur 3 mètres, conçu pour des applications nécessitant une cadence relativement élevée (24m/min).

Sa conception robuste et sa bande en PU en font une solution durable pour divers secteurs industriels.

Explorez nos déclinaisons de largeurs (40, 80, 120, 160, 200, 250, 300 mm), de longueurs (1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm), et de vitesses (2 m/min, 9 m/min, 24 m/min).

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 80 mm

- Longueur : 3000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	80 mm
Longueur	3000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	12 daN