

## CONVOYEUR À BANDE - C40 - 120X2000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1202M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande est conçu pour une intégration facile dans les lignes de production, avec une bande en PU et une sole en inox pour une durabilité accrue.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm offre une grande flexibilité pour les adaptations spécifiques.

Disponible en standard à 2 m/min, il existe en plusieurs dimensions pour s'adapter à divers besoins industriels.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 120 mm
- Longueur : 2000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 2 m/min
- Sole inox

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	120 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	18 daN