

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 120X4000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1204M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande de taille moyenne est parfait pour les opérations nécessitant une manipulation délicate à vitesse réduite.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande en PU résistante offrent une solution durable et fiable pour le transport de pièces variées.

Disponible en plusieurs dimensions et vitesses, il s'adapte aisément aux exigences spécifiques des lignes de production et d'assemblage.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 120 mm
- Longueur : 4000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 2 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	120 mm
Longueur	4000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	18 daN