

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 120X2000 MM - 9M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1202M090000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Idéal pour les opérations de production de moyenne distance, ce convoyeur à bande offre une vitesse de 9 m/min, permettant un transport classique et fluide.

La structure en profilés alu elcom 40x40 mm et la bande en PU robuste garantissent une performance durable et constante.

Ce convoyeur est également décliné, avec des dimensions et des vitesses différentes pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 120 mm
- Longueur : 2000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 9 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	9m/min
Largeur	120 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	18 daN