

## CONVOYEUR À BANDE - C40 - 120X5000 MM - 9M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1205M090000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Adapté pour les très longues distances, ce convoyeur à bande est conçu pour maximiser la productivité avec une vitesse de 9 m/min.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande lisse en PU résistante aux conditions industrielles difficiles garantissent une performance fiable et de longue durée.

Ce modèle est également disponible en différentes dimensions et vitesses, offrant une grande flexibilité pour les projets personnalisés.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 120 mm
- Longueur : 5000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 9 m/min
- Sole inox

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	9m/min
Largeur	120 mm
Longueur	5000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	18 daN