

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 120X1000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1201M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Avec une vitesse élevée de 24 m/min, ce convoyeur à bande est l'allié parfait pour les opérations nécessitant rapidité et efficacité.

Sa structure solide en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande en PU résistante en font un équipement de choix pour une variété d'applications industrielles.

Il est également disponible en vitesse moins élevées pour les applications à cadence plus faible.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 120 mm
- Longueur : 1000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 24 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	120 mm
Longueur	1000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	18 daN