

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 120X2000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1202M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande combine longueur et vitesse pour un transport optimal de vos produits.

La bande en PU et la structure en profilés alu elcom 40x40 mm garantissent une performance de haut niveau, même à une vitesse de 24 m/min, pour des résultats de production accélérés.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 120 mm
- Longueur : 2000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	120 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	18 daN