

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 120X3000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1203M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Idéal pour les environnements où le temps est un facteur clé, ce convoyeur à bande de 3 mètres permet un déplacement rapide des marchandises à une vitesse de 24 m/min.

Sa conception robuste assure une utilisation durable et fiable grâce à son châssis en profilés aluminium.

Disponible en plusieurs dimensions et vitesses différentes.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 120 mm
- Longueur : 3000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 24 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	120 mm
Longueur	3000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	18 daN