

## CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X1000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1601M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Agile et compact, ce convoyeur à bande est parfait pour les espaces restreints où la précision est de mise.

Sa bande en PU résistante et sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm en font un choix idéal pour les opérations minutieuses à faible vitesse.

Il est également disponible en vitesse moyenne (9 m/min) et élevée (24 m/min)

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 1000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 2 m/min
- Sole inox

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Gamme                                | h' 8 40              |
| Compatibilité gammes                 | H' 8 40, Sur Mesure  |
| Type de produit                      | Convoyeur industriel |
| Vitesse                              | 2m/min               |
| Largeur                              | 160 mm               |
| Longueur                             | 1000 mm              |
| Position du moteur                   | Droite               |
| Tension moteur                       | Triphasé             |
| Matériau de la bande transporteuse   | PU                   |
| Sole                                 | Inox                 |
| Diamètre de la poulie d'entraînement | 40 mm                |
| Charge max en accumulation           | 24 daN               |