

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X1000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1601M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Agile et compact, ce convoyeur à bande est parfait pour les espaces restreints où la précision est de mise.

Sa bande en PU résistante et sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm en font un choix idéal pour les opérations minutieuses à faible vitesse.

Il est également disponible en vitesse moyenne (9 m/min) et élevée (24 m/min)

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 1000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 2 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	160 mm
Longueur	1000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	24 daN