

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X2000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1602M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Conçu pour la manutention soignée, ce convoyeur à bande allie longueur et transport continu.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande en PU robuste assurent un déplacement sécurisé des pièces, même sur de plus longues distances.

Ce convoyeur à bande est également disponible dans d'autres longueurs, allant jusqu'à 5000 mm.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 2000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 2 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	160 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	24 daN