

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X4000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1604M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Parfait pour les tâches de transport sur de longues distances, ce convoyeur à bande garantit un acheminement fluide, soutenu par une structure solide en profilés alu elcom 40x40 mm.

Ce convoyeur à bande est également disponible en version 5000 mm, et en 1000, 2000, et 3000 mm.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 4000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 2 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	160 mm
Longueur	4000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	24 daN