

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X3000 MM - 9M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1603M090000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande est parfait pour les grandes installations industrielles, offrant une capacité de transport élevée à une vitesse de 9 m/min, avec une structure en profilés alu elcom 40x40 mm conçue pour la durabilité.

Il est également équipé d'un moteur positionné à droite du convoyeur. Toutes ces caractéristiques peuvent être modifiées à votre guise dans le cadre d'un projet spécifique.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 3000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 9 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	9m/min
Largeur	160 mm
Longueur	3000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	
Charge max en accumulation	24 daN