

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X5000 MM - 9M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1605M090000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Le plus long de cette série, ce convoyeur à bande maximise la productivité sur de longues distances avec une vitesse de 9 m/min, tout en maintenant une qualité et une fiabilité élevées grâce à sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm.

Il est également dispo en de nombreuses dimensions différentes, afin de répondre aux différents besoins selon les projets.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 5000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 9 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Gamme | h' 8 40 |
| Compatibilité gammes | h' 8 40 |
| Type de produit | Convoyeur industriel |
| Vitesse | 9m/min |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 5000 mm |
| Position du moteur | Droite |
| Tension moteur | Triphasé |
| Matériau de la bande transporteuse | PU |
| Sole | Inox |
| Diamètre de la poulie d'entraînement | 40 mm |
| Charge max en accumulation | |
| Charge max en accumulation | 24 daN |