# CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X1000 MM - 24M/MIN

## REFERENCE ARTICLE : C4E1601M240000

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande est un élément de transport, offrant une vitesse de 24 m/min pour une efficacité maximale sur une longueur de 1000 mm.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande en PU résistante aux coupures et à l'huile garantissent une performance durable et fiable dans diverses applications industrielles.

Il est également décliné en plusieurs dimensions différentes, ce qui vous permet de choisir la solution adaptée à vos besoins.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 160 mm

- Longueur : 1000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Gamme | h' 8 40 |
| Compatibilité gammes | H' 8 40, Sur Mesure |
| Type de produit | Convoyeur industriel |
| Vitesse | 24m/min |
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Position du moteur | Droite |
| Tension moteur | Triphasé |
| Matériau de la bande transporteuse | PU |
| Sole | Inox |
| Diamètre de la poulie d'entraînement | 40 mm |
| Charge max en accumulation | 24 daN |