

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X1000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1601M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande est un élément de transport, offrant une vitesse de 24 m/min pour une efficacité maximale sur une longueur de 1000 mm.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande en PU résistante aux coupures et à l'huile garantissent une performance durable et fiable dans diverses applications industrielles.

Il est également décliné en plusieurs dimensions différentes, ce qui vous permet de choisir la solution adaptée à vos besoins.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 160 mm
- Longueur : 1000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 24 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	160 mm
Longueur	1000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	24 daN