CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X2000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1602M240000

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande lisse de 2000 mm offre une vitesse de 24m/min, idéal pour des environnements industriels exigeants, doté d'une bande PU, d'une sole en inox et d'un moteur triphasé positionné à droite du convoyeur à bande.

Il est décliné en plusieurs dimensions et vitesses, si ce modèle en particulier ne vous convient pas.

Si les autres modèles standards ne répondent pas non plus à vos problématiques, vous pourrez contacter Elcom pour une solution sur mesure personnalisée.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 160 mm

- Longueur : 2000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	160 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	24 daN