CONVOYEUR À BANDE - C40 - 160X3000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E1603M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Convoyeur industriel de 3000 mm avec une vitesse de 24m/min, parfait pour les lignes de production, intégrant une bande transporteuse en matériau plastique PU, une sole inox et un moteur triphasé.

C'est une solution standard pour le transport d'objets divers. Il est cependant également possible d'échanger avec nos équipes afin de mettre en place une solution adaptée à vos besoin spécifiques.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 160 mm

- Longueur : 3000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	160 mm
Longueur	3000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	24 daN