CONVOYEUR À BANDE - C40 - 200X1000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2001M020000

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande est conçu pour une efficacité maximale dans les environnements industriels, avec une vitesse de 2 m/min et une longueur de 1000 mm.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande en PU résistante aux coupures et à l'huile garantissent une performance durable et fiable.

Il permet le convoyage à une cadence faible, de produits sur une courte distance (1 mètre).

Des versions plus rapides ou plus grandes sont également disponibles.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 200 mm

- Longueur : 1000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 2 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	200 mm
Longueur	1000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	30 daN