CONVOYEUR À BANDE - C40 - 200X2000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2002M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Idéal pour les opérations industrielles nécessitant un transport continu, ce convoyeur à bande de longueur 2000 mm offre une vitesse de 2 m/min.

La structure en profilés alu elcom 40x40 mm et la bande lisse en PU robuste offrent une solution de transport de qualité pour une large gamme de matériaux.

Disponible en déclinaisons de dimensions / vitesses.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 200 mm

- Longueur : 2000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 2 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	30 daN