# CONVOYEUR À BANDE - C40 - 200X3000 MM - 2M/MIN

## REFERENCE ARTICLE : C4E2003M020000

CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Parfait pour les chaînes industrielles étendues, ce convoyeur à bande de 3000 mm permet un déplacement efficace des marchandises à une vitesse de 2 m/min.

Sa structure en profilés alu elcom 40x40 mm et sa bande en PU de haute qualité assurent une intégration parfaite dans les environnements industriels les plus exigeants.

Disponible en plus courtes ou plus longues longueurs.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 200 mm

- Longueur : 3000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 2 m/min

- Sole inox

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Gamme | h' 8 40 |
| Compatibilité gammes | H' 8 40, Sur Mesure |
| Type de produit | Convoyeur industriel |
| Vitesse | 2m/min |
| Largeur | 200 mm |
| Longueur | 3000 mm |
| Position du moteur | Droite |
| Tension moteur | Triphasé |
| Matériau de la bande transporteuse | PU |
| Sole | Inox |
| Diamètre de la poulie d'entraînement | 40 mm |
| Charge max en accumulation | 30 daN |