CONVOYEUR À BANDE - C40 - 200X5000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2005M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande de 5000 mm maximise la productivité sur de longues distances avec une vitesse de 2 m/min.

La structure en profilés alu elcom 40x40 mm et la bande en PU résistante offrent une performance exceptionnelle, adaptée aux environnements industriels difficiles.

Des solutions sur mesure peuvent être réalisées, n'hésitez pas à nous contacter.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 200 mm

- Longueur : 5000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 2 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	200 mm
Longueur	5000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	30 daN