

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 200X1000 MM - 9M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2001M090000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande est idéal pour le transport de pièces usinées, de composants électriques, ou de divers types de produits dans des environnements industriels tels que les ateliers de montage ou les lignes d'assemblage.

Sa largeur de 200 mm et sa longueur de 1000 mm, combinées à une vitesse de 9 m/min, permettent une grande flexibilité d'utilisation.

Le moteur triphasé positionné à droite assure une transmission efficace et fiable.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 200 mm
- Longueur : 1000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 9 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	9m/min
Largeur	200 mm
Longueur	1000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	30 daN