

## CONVOYEUR À BANDE - C40 - 200X2000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2002M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande C40 est doté d'une vitesse plus élevée.

Ses 2000mm de longueur permettent de gérer des flux de matériaux moyens, tandis que sa vitesse de 24m/min assure une productivité maximale.

D'autres longueurs sont disponibles pour ce convoyeur à bande. Les convoyeurs C40 sont par ailleurs disponibles en diverses largeurs.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 200 mm
- Longueur : 2000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 24 m/min
- Sole inox

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	
Charge max en accumulation	30 daN