

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 250X3000 MM - 2M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2503M020000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande C40, mesurant 250mm de largeur et 3000mm de longueur, est conçu pour les environnements industriels où l'espace est suffisant pour permettre un transport fluide à une vitesse modérée de 2m/min.

La largeur de 250 mm est une largeur relativement élevée. Une version 300 mm est néanmoins disponible pour les éléments de plus grande envergure.

Des versions moins larges sont également disponibles, à partir de 40 mm pour notre offre standard. Des solutions personnalisées peuvent être mises en place.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 250 mm
- Longueur : 3000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 2 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	2m/min
Largeur	250 mm
Longueur	3000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	36 daN