CONVOYEUR À BANDE - C40 - 250X2000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2502M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Avec une longueur de 2 mètres et une largeur de 250 mm, ce convoyeur à bande offre une vitesse de 24 m/min, parfait pour le déplacement efficace de marchandises.

Sa bande en PU, résistante à l'huile et aux coupures, assure une performance fiable.

Il est particulièrement adapté pour les industries nécessitant un transport continu et rapide.

Contactez-nous pour explorer les options de personnalisation.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 250 mm

- Longueur : 2000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	250 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	36 daN