

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 250X3000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E2503M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce convoyeur à bande de 3 mètres de longueur et 250 mm de largeur fonctionne à une vitesse de 24 m/min, offrant une solution idéale pour le transport de pièces sur des distances moyennes.

Sa bande résistante en PU garantit une utilisation durable, même dans des environnements industriels exigeants.

Nous proposons des configurations personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Contactez-nous pour en savoir plus.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 250 mm
- Longueur : 3000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 24 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	250 mm
Longueur	3000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	36 daN