

CONVOYEUR À BANDE - C40 - 300X4000 MM - 9M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E3004M090000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Avec une longueur de 4000 mm, ce convoyeur à bande offre une solution robuste et fiable pour le transport de charges variées dans votre installation industrielle.

La poulie d'entraînement de 40 mm assure une performance stable, tandis que la bande en PU garantit une durabilité maximale dans des conditions exigeantes.

Le moteur est positionné à droite du convoyeur à bande, mais d'autres position / inclinaisons moteur sont envisageables. Contactez Elcom pour toute demande spécifique.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 300 mm
- Longueur : 4000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)
- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 9 m/min
- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	9m/min
Largeur	300 mm
Longueur	4000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	42 daN