

## CONVOYEUR À BANDE - C40 - 300X2000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E3002M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Maximisez l'efficacité de votre ligne industrielle avec ce convoyeur à bande de 300 mm de largeur et 2000 mm de longueur, conçu pour fonctionner à une vitesse élevée de 24m/min.

La bande en PU résistante à l'usure assure une performance durable, et la structure en profilés aluminium 40x40 mm offre stabilité et fiabilité.

Il est décliné en plusieurs longueurs différentes au sein de notre site e-shop.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU
- Largeur : 300 mm
- Longueur : 2000 mm
- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé
- Vitesse : 24 m/min
- Sole inox

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	300 mm
Longueur	2000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	42 daN