CONVOYEUR À BANDE - C40 - 300X4000 MM - 24M/MIN

REFERENCE ARTICLE : C4E3004M240000



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Transportez efficacement des charges diverses avec ce convoyeur à bande de 300 mm de largeur et 4000 mm de longueur, fonctionnant à une vitesse de 24m/min.

La poulie d'entraînement de 40 mm assure une transmission de puissance fiable, tandis que la bande en PU résistante garantit une longue durée de vie même dans des environnements industriels exigeants.

Une version 5000 mm est disponible aussi, si 4000 mm n'est pas une longueur suffisante pour vos opérations.

Caractéristiques :

- Bande en matériau PU

- Largeur : 300 mm

- Longueur : 4000 mm

- Position du moteur : Droite (par rapport au sens de marche du convoyeur à bande)

- Tension moteur : Triphasé

- Vitesse : 24 m/min

- Sole inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	h' 8 40
Compatibilité gammes	H' 8 40, Sur Mesure
Type de produit	Convoyeur industriel
Vitesse	24m/min
Largeur	300 mm
Longueur	4000 mm
Position du moteur	Droite
Tension moteur	Triphasé
Matériau de la bande transporteuse	PU
Sole	Inox
Diamètre de la poulie d'entraînement	40 mm
Charge max en accumulation	42 daN