

# ROULETTE PIVOTANTE - SANS BLOCAGE - D75 - PROFILÉ ALUMINIUM

REFERENCE ARTICLE: ERGO00H1921



#### CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES GAMMES :

#### Le guide des gammes

La roulette pivotante peut être placée sur l'ensemble de notre gamme de profilé H'8 40 grâce au trou situé au milieu de la roulette fait avec le taraudage.

Elle est aussi plaçable grâce à l'utilisation de plaques de base fixées sur les rainures des profilés.

Les roulettes pivotantes vont vous permettre de déplacer rapidement et sans effort vos structures en profilé aluminium allant jusqu'à 50 kg.

#### Caractéristiques:

- Matière : Acier zingué

- Charge max: 50 Kg

- Diamètre: 75 mm

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



- Sans blocage

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure	multi-rainure
Matiere	Multi-matière
Gamme	h' 8 40
Gamme	h' 10 45
Gamme	h' 8 45
Type de roulette	Pivotante
Diamètre	D75
Système de blocage de roue	non
ESD	Oui
Compatibilité gammes	h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45
Type de produit	Roulette

Site web: shop-elcom.com