

ROULETTE PIVOTANTE PROFILÉ ALUMINIUM – D75 - A BLOCAGE – ANTISTATIQUE

REFERENCE ARTICLE: ERGO00H1922



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES GAMMES:

Le guide des gammes

Roulette pivotante à blocage pour profilés aluminium. Cette roulette possède un diamètre de 75 mm et est antistatique, ce qui permet de travailler dans des environnements comprenant par exemple des circuits électriques, sans risquer de causer des dégâts.

Cette roulette peut être associée à d'autres roulettes, des roulettes fixe par exemple. Une association de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes peut être une solution.

Vous pouvez associer cette roulette à des structures constituées de profilés de n'importe quelle rainure.

Caractéristiques:

- Cette roulette possède un diamètre de D75 (75 mm)

- Propriété : zingué

- Matériaux : Acier, TPE, PP

Site web: shop-elcom.com

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



- Pivotante : Oui

- ESD : Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure	multi-rainure
Matiere	Multi-matière
Gamme	h' 10 45
Gamme	h' 8 45
Gamme	h' 8 40
Type de roulette	Pivotante
Diamètre	D75
Système de blocage de roue	oui
ESD	Oui
Compatibilité gammes	h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45
Type de produit	Roulette

Site web: shop-elcom.com