

ROULETTE PIVOTANTE PROFILÉ – D125 – A BLOCAGE - 120X40 MM - ANTISTATIQUE

REFERENCE ARTICLE : ERGO00E5104



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Roulette pivotante à blocage pour rendre mobile vos structures à base de profilés aluminium. Cette roulette est antistatique, elle permet donc le travail dans des environnements comprenant des circuits électriques par exemple, sans risquer le moindre dégât invisible.

La section de la fixation de la roulette est de 120x40 mm.

Cette roulette peut pivoter, et être bloquée, mais d'autres roulettes sont disponibles au sein de nos catalogues. Différents types de roulettes peuvent être associés au sein d'une seule même structure.

Caractéristiques :

- Cette roulette possède un diamètre de D125 (125 mm)
- Propriété : zingué

- Matériaux : Acier, TPE, PP

- Pivotante : Oui

- ESD : Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure	multi-rainure
Gamme	h' 8 40
Type de roulette	Pivotante
Diamètre	D125
Système de blocage de roue	oui
ESD	Oui
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Roulette