

## ROULETTE PIVOTANTE D'IMMOBILISATION PROFILÉ ALUMINIUM – D50 – 250 KG

REFERENCE ARTICLE : ERGO00H1945



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES GAMMES :

Le guide des gammes

Cette roulette permet de transformer une structure fixe en une structure mobile. Elle est dotée d'un diamètre de 50 mm permettant de soutenir un poids allant jusqu'à 250 kg.

Cette roulette permet l'immobilisation, ou la mise en mobilité de la structure via un écrou. La roulette offre une très faible résistance au pivotement et au roulage, ce qui permet une faible usure ainsi qu'une maniabilité élevée.

Caractéristiques :

- Cette roulette possède un diamètre de D50 (50 mm)
- Propriété : gris alu semblable RAL9006
- Poids max : 250 kg
- Matériaux : Acier, TPE, PP

- Pivotante : Oui

- ESD : Non

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure	multi-rainure
Matiere	Multi-matière
Gamme	h' 8 40
Gamme	h' 10 45
Gamme	h' 8 45
Type de roulette	Pivotante
Diamètre	D50
Système de blocage de roue	non
ESD	Non
Compatibilité gammes	h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45
Type de produit	Roulette