

ROULETTE PIVOTANTE PROFILÉ ALUMINIUM – D125 – A BLOCAGE - 120 KG - ESD

REFERENCE ARTICLE : ERGO00H1941



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LES GAMMES :

Le guide des gammes

Roulette pivotante à blocage, de diamètre 125 mm. Cette roulette permet de rendre mobiles vos structures composées de profilés aluminium. Elle possède une caractéristique antistatique qui permet d'entrer en contact avec des circuits électroniques sans risquer de leur causer des dégâts invisibles et irréparables causés par l'électricité statique.

De multiples autres variations de roulettes sont disponibles au sein de nos catalogues (fixes, sans blocage, à patine, etc.), vous pouvez même associer plusieurs roulettes différentes sur une même structure.

Caractéristiques :

- Cette roulette possède un diamètre de D125 (125 mm)
- Propriété : zingué
- Poids max : 120 kg

- Matériaux : Acier, TPE, PP

- Pivotante : Oui

- ESD : Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Rainure | multi-rainure |
| Matiere | Multi-matière |
| Gamme | h' 8 40 |
| Gamme | h' 10 45 |
| Gamme | h' 8 45 |
| Type de roulette | Pivotante |
| Diamètre | D125 |
| Système de blocage de roue | oui |
| ESD | Oui |
| Compatibilité gammes | h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45 |
| Type de produit | Roulette |