

## PROFILÉ ALUMINIUM 20X20 MM (BARRE DE 3 M) – RAINURE 5 MM – 2N180 - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE05E0011



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé aluminium vous offre un modèle compact pour des solutions légères et robustes. Il est doté de 2 faces fermées opposées, qui couvrent 2 des 4 rainures initiales.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 5 mm
- La section est de 20x20 mm
- Ce produit est vendu à la barre (3 m)
- Nombre de rainures : 2
- Ce profilé est anodisé de couleur naturelle
- Propriété : Léger

À quoi correspond « 2N180 » ?

2N180 correspond au nombre de rainures fermées et à leurs positions sur le profilé. 2N signifie que 2 rainures sont fermées. 180 signifie que les 2 rainures fermées sont sur 2 faces opposées et parallèles (180°).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm <sup>4</sup> )	0,74
Wx (en cm <sup>3</sup> )	0,74
Iy (en cm <sup>4</sup> )	0,82
Wy (en cm <sup>3</sup> )	0,82
Rainure	5 mm
Section	20x20 mm
Nombre de rainure ferme	2
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	0,51
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	500
Profondeur de rainure (en mm)	6,35
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M6
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard

