

## PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 MM (BARRE DE 6 M) – RAINURE 8 MM - LOURD

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0119



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Ce profilé est doté de 4 rainures de 8 mm. Le profilé de section 40x40 mm et de rainure 8 mm est le profilé le plus utilisé au sein de l'industrie pour la conception de solutions modulaires. Ce profilé est un profilé « lourd », ce qui signifie que la quantité de matière est augmentée et le profilé peut soutenir de plus gros efforts.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 40x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 4

- Caractéristique du profilé : lourd

Les profilés de rainure 8 mm sont très répandus dans les ateliers.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ix (en cm4)                                     | 13,96                      |
| Wx (en cm3)                                     | 6,98                       |
| Iy (en cm4)                                     | 13,96                      |
| Wy (en cm3)                                     | 6,98                       |
| Rainure   | 8 mm                       |
| Section   | 40x40 mm                   |
| Nombre de rainure ferme                         | Aucune                     |
| Resistance matériaux (typologie)                | Lourd                      |
| Couleur   | Gris                       |
| Matiere   | Aluminium                  |
| Traitement de surface                           | Anodisation incolore       |
| Gamme   | h' 8 40                    |
| Poids (en kg/m)                                 | 2,47                       |
| Résistance à l'arrachement de la rainure (en N) | 5000                       |
| Profondeur de rainure (en mm)                   | 12,25                      |
| ESD   | Oui                        |
| Taraudage max du trou central                   | M12                        |
| Compatibilité gammes                            | h' 8 40                    |
| Type de produit                                 | Profilé aluminium standard |