

PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 MM (BARRE DE 6 M) – RAINURE 8 MM – 1N - LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0124



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Les profilés aluminiums de rainure 8 mm et de section 40x40 mm sont les plus utilisés au sein de l'industrie en termes de structures mécano-assemblées. Ce profilé en fait partie mais il possède des caractéristiques précises. Il est doté d'une rainure fermée et il est « léger », c'est-à-dire que la quantité de matière est inférieure à celle d'un profilé classique.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 40x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 3

- Caractéristique du profilé : léger

Les profilés de rainure 8 mm sont très répandus dans les ateliers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ix (en cm4)	9,01
Wx (en cm3)	4,5
Iy (en cm4)	9,54
Wy (en cm3)	4,66
Rainure	8 mm
Section	40x40 mm
Nombre de rainure ferme	1
Resistance matériaux (typologie)	Leger
Couleur	Gris
Matiere	Aluminium
Traitement de surface	Anodisation incolore
Gamme	h' 8 40
Poids (en kg/m)	1,8
Résistance à l'arrachement de la rainure (en N)	2500
Profondeur de rainure (en mm)	12,25
ESD	Oui
Taraudage max du trou central	M12
Compatibilité gammes	h' 8 40
Type de produit	Profilé aluminium standard