

PROFILÉ ALUMINIUM 40X40 MM (BARRE DE 6 M) – RAINURE 8 MM – 2N90 – LÉGER

REFERENCE ARTICLE : BASE08E0128



CE PRODUIT EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME :

Le guide des gammes

Profilé doté de 2 faces ouvertes et 2 faces fermées. C'est un profilé léger. Cela signifie que ce profilé bénéficie d'une moins grande quantité de matière afin d'être moins lourd.

Caractéristiques :

- La rainure du profilé alu est de 8 mm
- La section du profilé est de 40x40 mm
- Ce produit est vendu à la barre (6 m)
- Profilé anodisé et de couleur naturelle
- Nombre de rainures : 2
- Caractéristique du profilé : Léger

Pourquoi « 2N90 » ?

2N90 indique le nombre de rainures fermées, ainsi que leurs positions sur le profilé. 2N indique que 2 rainures sont fermées. 90 signifie que les 2 rainures fermées sont sur 2 faces perpendiculaires et collées (90°).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| Ix (en cm ⁴) | 9,5 |
| Wx (en cm ³) | 4,65 |
| Iy (en cm ⁴) | 9,5 |
| Wy (en cm ³) | 4,79 |
| Rainure | 8 mm |
| Section | 40x40 mm |
| Nombre de rainure ferme | 2 |
| Resistance matériaux (typologie) | Leger |
| Couleur | Gris |
| Matiere | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisation incolore |
| Gamme | h' 8 40 |
| Poids (en kg/m) | 1,84 |
| Résistance à l'arrachement de la rainure (en N) | 2500 |
| Profondeur de rainure (en mm) | 12,25 |
| ESD | Oui |
| Taraudage max du trou central | M12 |
| Compatibilité gammes | h' 8 40 |
| Type de produit | Profilé aluminium standard |

